

Vročē stisnjene
brusne plošče

SWATYCOMET VROČE STISNJENE



Vročē stisnjene
brusne plošče
za brušenje
nerjavečih in
visokolegiranih
jekel.

SWATYCOMET




NOVI IZDELKI V
PROIZVODNJI

TVS - XA 6.2017

Vročje stisnjene brusne plošče

SWATYCOMET

SPECIAL



Brusne plošče 1VS uporabljamo za čiščenje trde oksidne skorje s slabov in gredic ter za luščenje valjev.

Prednosti:

- Znižanje stroškov brušenja.
- Večja obstojnost izdelka.
- Hitra dobava.
- Zagotovljena varnost.
- Optimiramo proces brušenja.
- Kvaliteto prilagodimo zahtevam kupca.

Uporaba:

- Visokotlačno čistilno brušenje.
- Odstranjevanje trde oksidne skorje v procesu proizvodnje jekla (slabi, gredice) in proizvodnje valjev.
- Odstranjevanje lokalnih napak v materialu.



Oblika	Dimenzije
1VS	610 x 65 x 203.2 (304.8)
1VS	610 x 76 x 203.2 (304.8)
1VS	610 x 102 x 203.2 (304.8)

Gradivo	Uporaba
XA 10 Z B80	Ogljikova nizko legirana jekla
6EXA 14 Z B81	Splošna uporaba
EA 14 Y BX91	Visoko legirana jekla (avstenit), nerjaveča jekla
WA 10 Z B80	Stroji z manjšo močjo

Oblika	Dimenzije
1VS	920 x 102 x 305 (400)
1VS	920 x 125 x 305 (400)
1VS	920 x 150 x 305 (400)

Gradivo	Uporaba
5EXA 10 Y 2 B93	Ogljikova nizko legirana jekla
EA 14 Y4 B93	Visoko legirana jekla (avstenit, duplex), nerjaveča jekla
EA 20 Y4 B93	Visoko legirana jekla (feritna), nerjaveča jekla
59XC 10 Y 4 B91	Brušenje valjev

Primer za izpis naročila:

1VS 610x76x203.2

EA 14 Y B91

