

SPECIAL SuperFINISH

Predpolirni lamelni brusi



Izjemno dobre rezultate dosegajo na ogljikovih, orodnih, nerjavečih jeklih, niklju in kromu ter lakiranih površinah.

SwatyComet SPECIAL SuperFINISH



Lamelni brusi **SPECIAL SuperFINISH** so namenjeni za profesionalno rabo v vseh vejah industrije, kjer se zahtevajo hrapavosti površin do **Ra 0,04 µm**.

Namenjeni so za brušenje vseh vrst kovin, izjemno dobre rezultate dosegajo na ogljikovih jeklih, orodnih jeklih, nerjavečih jeklih, niklju in kromu ter lakiranih površinah.

Prednosti :

- Al_2O_3 ,
- trodimenzionalna struktura z več plastmi abraziva,
- dodatek za hladno brušenje,
- z manj menjavami dosežete boljšo površino,
- enakomerni odvzem in hrapavosti površine skozi ves čas brušenja.



Oblike	Dimenzije D x H		Število obratov min ⁻¹	Obodna hitrost m/s	Enota pakiranja kos	Velikost zrna	SPECIAL
	mm	"					
F27, F29	115 x 22,23	4-1/2" x 7/8"	13300	80	10	200, 280, 400	✓
	125 x 22,23	5" x 7/8"	12250				



	D x T x H		Število obratov min ⁻¹	Obodna hitrost m/s	Enota pakiranja kos	Velikost zrna	SPECIAL
	mm	"					
PBČ	30 x 30 x 6	1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"	13300	45	25	200, 280, 400	✓
	60 x 30 x 6	2 1/8" x 1 1/4" x 1/4"	12250				
	80 x 30 x 6	3" x 1 1/4" x 1/4"	8600				



	D x V x H		Število obratov min ⁻¹	Obodna hitrost m/s	Enota pakiranja kos	Velikost zrna	SPECIAL
	mm	"					
PBK	165 x 25 x 25,4	6 1/2" x 1" x 1"	5200	45	10	200, 280, 400	✓
	165 x 50 x 25,4	6 1/2" x 2" x 1"	5200				

Hrapavosti površin (Ra /µm)	200	280	400
Orodno jeklo 54HRC	0,09 - 0,06	0,08 - 0,05	0,06 - 0,04
Ogljikovo jeklo brez termične obdelave	0,32 - 0,24	0,21 - 0,12	0,12 - 0,08